

紧凑型蠕动泵

产品型号 : LabQ

流量范围 : 0.0033-326.55mL/min



产品简介

LabQ产品采用ABS工程塑料外壳, 2.4英寸液晶屏显示; 静音驱动设置, 体积小, 低功率。结构紧凑, 外形美观。数码旋钮调速方便, 操作简单。多种外控方式任选, 支持RS485通信, 标准MODBUS通信协议(RTU模式), 抗干扰性强, 宽电压设计, 适用于复杂的工作环境。

产品特点

1. 2.4英寸真彩色液晶显示
2. 静音驱动设置, 控制准确、振动小、噪声低
3. 机械按键操控, 菜单式界面, 方便用户随时设置各项参数
4. 数码旋钮调速, 简单方便
5. 丰富的外控功能, 支持0—5V、0—10V、4—20mA三种模拟信号调速
6. 掉电记忆功能, 及时存储数据
7. 很强的抗干扰性, 宽电压设计, 适用于复杂的工作环境
8. 快速填充功能, 既可清洗软管, 也可以向管路中填充液体

屏幕显示



适用泵头



KT15泵头

技术参数

转速范围	0.1-350rpm	电源适配器	输出:(24V/1.25A) 输入:AC100V-240V, 50Hz/60Hz
转速分辨率	0.1rpm		
操作方式	按键操控+数码调速旋钮	通信接口	RS485支持Modbus通信协议 (RTU模式)
显示方式	2.4吋液晶屏		
外控调速信号	0-5V、0-10V、4-20mA	启停、换向信号	开关量信号 (默认为无源信号, 可选配有源信号)
输出接口	集电极开路输出		
相对湿度	<80%	尺寸(L*W*H)	188*128*135mm
消耗功率	<30W	重量	1.1 kg
环境温度	0-40℃	防护等级	IP 31

型号	通道数	软管	内径×壁厚 (mm)	毫升/转	转速(rpm)	流量范围 (mL/min)	重量(kg)
LabQ/KT15	单通道	13#	0.8×1.6	0.033	0.1~350	0.0033~11.55	1.1
		14#	1.6×1.6	0.156		0.0156~54.60	
		19#	2.4×1.6	0.286		0.0286~100.10	
		16#	3.2×1.6	0.477		0.0477~166.95	
		25#	4.8×1.6	0.933		0.0933~326.55	

尺寸图 (Unit:mm)

