

## 产品型号: OEM-Z501/YZ35-II



### 产品特点

1. 泵头壳体采用高压铸铝工艺制造而成，强度高，一致性好。
2. 可配电磁传感器，可输出开盖启停信号，实现开盖停转功能。
3. 卡管结构改进，可轻松安装或拆卸软管，避免软管异常损伤。
4. 新增扳杆限位装置，稳定固定扳杆，避免震动松脱。
5. 滚轮为304不锈钢材质，不惧漏液腐蚀。

### 行业应用

广泛应用于分析仪器配套、环保仪器配套、在线检测仪器、生化分析仪器。

## 流量范围

| 泵头型号    | 软管  | 内径×壁厚(mm)    | 毫升/转 | 流量范围(mL/min)<br>(600rpm) | 软管承压(Mpa) |     |
|---------|-----|--------------|------|--------------------------|-----------|-----|
|         |     |              |      |                          | 间断        | 连续  |
| YZ35-II | 26# | 6.4×3.3(mm)  | 6.9  | 4200                     | 0.27      | 0.2 |
|         | 73# | 9.6×3.3(mm)  | 12.3 | 7400                     |           |     |
|         | 82# | 12.7×3.3(mm) | 20   | 12000                    | 0.14      | 0.1 |

## 电机参数

| 产品型号     | 电机类型   | 工作电源   | 电机转速(rpm) | 转速误差  | 工作环境          |
|----------|--------|--------|-----------|-------|---------------|
| OEM-Z501 | 直流减速电机 | DC 24V | 600       | ≤±10% | 0-40°C, 80%RH |

## 尺寸图(单位:mm)

