

产品型号: OEM-JT501/YZ35-II



产品特点

- 1.泵头壳体采用高压铸铝工艺制造而成，强度高，一致性好。
- 2.可配电磁传感器，可输出开盖启停信号，实现开盖停转功能。
- 3.卡管结构改进，可轻松安装或拆卸软管，避免软管异常损伤。
- 4.新增扳杆限位装置，稳定固定扳杆，避免震动松脱。
- 5.滚轮为304不锈钢材质，不惧漏液腐蚀。

行业应用

广泛应用于分析仪器配套、环保仪器配套、在线检测仪器、生化分析仪器。

流量范围

型号	软管	内径×壁厚 (mm)	毫升/转	流量范围(mL/min) (45-450rpm)	软管承压	
					间断	连续
OEM-JT501 /YZ35-II	26#	6.4×3.3	6.9	310.5-3105	0.27	0.2
	73#	9.6×3.3	12.3	553.5-5535	0.27	0.2
	82#	12.7×3.3	20	900-9000	0.14	0.1

电机参数

产品型号	电机类型	工作电源	电机转速(rpm)	转速误差	工作环境
OEM-JT501	交流调速电机	AC220(标配), AC110(选配)	43-430	≤±10%	0-40°C, 80%RH

尺寸图(单位:mm)

