

OEM-B502

产品型号：OEM-B502

流量范围：0.69-12000mL/min



产品特点

- 泵头壳体采用高压铸铝工艺制造而成，强度高，一致性好。
- 可配电磁传感器，可输出开盖启停信号，实现开盖停转功能。
- 卡管结构改进，可轻松安装或拆卸软管，避免软管异常损伤。
- 新增扳杆限位装置，稳定固定扳杆，避免震动松脱。
- 滚轮为304不锈钢材质，不惧漏液腐蚀。

流量范围

| 型号 | 软管 | 内径×壁厚 (mm) | 毫升/转 | 流量范围(mL/min) (0.1-600rpm) | 软管承压 | | 材料 | 重量(kg) |
|---------|-----|---------------|------|------------------------------|------|-----|-------|--------|
| | | | | | 间断 | 连续 | | |
| YZ35-II | 26# | 6.4×3.3 | 6.9 | 0.69-4200 | 0.27 | 0.2 | 铸造铝合金 | 2.8 |
| | 73# | 9.6×3.3 | 12.3 | 1.23-7400 | 0.27 | 0.2 | | |
| | 82# | 12.7×3.3 | 20 | 2-12000 | 0.14 | 0.1 | | |

技术参数

| | |
|--------|-----------------------------|
| 转速范围 | 0.1-600rpm |
| 调速方式 | 外部输入脉冲频率调速 |
| 细分设定 | 200~51200（出厂默认设定3200） |
| 工作电源 | AC220V（±10%）（≥300W） |
| 逻辑输入电压 | 5V |
| 环境温度 | 0-40°C |
| 环境湿度 | ≤80%RH 无凝露 |
| 工作环境 | 不靠近发热设备，避免粉尘、油雾、腐蚀性气体及强震动场所 |

尺寸图 (Unit:mm)

