

流量型蠕动泵

产品型号：LabN6

流量范围：0.0053-2580mL/min



■ 产品简介

流量型蠕动泵，采用 ABS 工程塑料外壳，加喷 UV 涂层，实现防静电保护。流线形机身设计，3.2 英寸真彩液晶显示屏，流量与转速同屏显示。旋转调速加按键。转速范围:0.1-600 转/分钟，流量范围 0.0053-2580 毫升/分钟;可适用多种泵头，多种外控方式任意选择，同时支持 RS232 和 RS485 两种通信接口，标准 MODBUS 通信协议(RTU 模式)，满足多种工业现场的配套需求。

■ 产品特点

- 界面友好，3.2 英寸真彩液晶屏实时显示各项运行数据。
- 静音驱动设置，振动小，噪音低。
- 流线形机身设计，ABS 工程塑料外壳，加喷 UV 涂层。实现防静电保护。
- 掉电记忆功能，及时存储数据，具有抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境。
- 具有多次定时分配功能。

■ 屏幕显示



■ 适用泵头



EasyPump 系列



EasyPump-PPS 系列

适用泵头	适用软管	转速(rpm)	参考流量(mL/min)
EasyPumpI/III	13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#	0.1-600	0.0053-2580
EasyPumpII/IV	---		---
EasyPumpV/VI	13#,14#,19#,16#		0.0053-560
2*EasyPumpI/III	13#,14#,19#,16#,25#		0.0053-1180
2*EasyPumpII/IV	---		---
2*EasyPumpV/VI	13#,14#,19#,16#		0.0053-560

泵头型号	单/双通道	软管壁厚(mm)	是否可调压
EasyPump I	单通道	1.6	不可调压
EasyPump II	单通道	2.4	不可调压
EasyPump V	双通道	1.6	不可调压

泵头型号	单/双通道	软管壁厚(mm)	是否可调压
EasyPump III	单通道	1.6	可调压
EasyPump IV	单通道	2.4	可调压
EasyPump VI	双通道	1.6	可调压

泵头型号	软管	内径 x 壁厚 (mm)	mL/r	流量范围(mL/min) (转速 0.1-600rpm)	软管承压(Mpa)		重量(kg)
					间断	连续	
单通道 EasyPump I/III 适用 1.6mm 壁厚软管	13#	0.8x1.6	0.053	0.0053-32	0.27	0.17	0.6
	14#	1.6x1.6	0.27	0.027-162			
	19#	2.4x1.6	0.55	0.055-330			
	16#	3.2x1.6	0.933	0.0933-560			
	25#	4.8x1.6	1.967	0.1967-1180	0.24	0.14	
	17#	6.4x1.6	3.333	0.3333-2000	0.14	0.10	
	18#	7.9x1.6	4.3	0.43-2580	0.10	0.07	
单通道 EasyPump II/IV 适用 2.4mm 壁厚软管	15#	4.8x2.4	1.8	0.0053-32	0.27	0.17	
	24#	6.4x2.4	2.733	0.027-162			
	35#	7.9x2.4	3.833	0.055-330	0.24	0.14	
	36#	9.6x2.4	5.167	0.0933-560			
双通道 EasyPump V/VI 适用 1.6mm 壁厚软管	13#	0.8x1.6	0.053	0.1967-1180	0.27	0.17	
	14#	1.6x1.6	0.27	0.0053-32			
	19#	2.4x1.6	0.55	0.027-162			
	16#	3.2x1.6	0.933	0.055-330			
	25#	4.8x1.6	1.967	0.0933-560	0.24	0.14	

■ 技术参数

流量范围	0.0053-2580 毫升/分钟
转速分辨率	0.1 转/分钟
流量分辨率	0.01 毫升/分钟
回吸角度	0-360 度
分配时间范围	0.1 秒-9999 小时
间隔时间范围	0.1 秒-9999 小时
分配次数	1-9999 次, 0 为无限次
电机类型	步进电机
显示方式	3.2 英寸真彩色液晶屏
操控方式	旋钮调速+按键操控
按键次数	30 万次
外控调速信号	0-5V, 0-10V, 4-20mA 任选
启停、换向信号	无源开关量信号, 如:脚踏开关;有源开关量信号:5V-24V 通用
通讯接口	RS232, RS485 支持 Modbus 协议(RTU 模式)
输出接口	输出电机运行状态(集电极开路电压输出)
适用电源	220V $\pm$ 10%50Hz/60Hz(标配)110V $\pm$ 10%50Hz/60Hz(选配)
尺寸	259x157x237(LxWxH)
驱动器重量	4.40kg
消耗功率	<80W
环境温度	0-40°C
相对湿度	<80%

■ 尺寸图 (单位: mm)

